

® BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND

OffenlegungsschriftDE 101 24 581 A 1

(5) Int. Cl.⁷:

A 22 C 13/00

A 22 C 13/02 B 32 B 27/34 B 32 B 27/32

DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

Aktenzeichen:
 Anmeldetag:

101 24 581.5 21. 5. 2001

Offenlegungstag: 28. 11. 2002

= US 2003/059 502 A1

Anmelder:

Wolff Walsrode AG, 29664 Walsrode, DE

Wertreter:

Zobel, M., Dipl.-Chem. Dr., Pat.-Anw., 51061 Köln

(7) Erfinder:

Krallmann, Anton, Dipl.-Ing., 29683 Fallingbostel, DE; Warkentin, Kai, 29614 Soltau, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(9) Verfahren zur Herstellung von rauchimprägnierten Schlauchhüllen

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfehren zur Herstellung einer rauchimprägnierten Schlauchhülle aus Cellulosefaserdarm oder Kunststoffdarm zur Umhüllung von in flüssigem oder pastösem Zustand abgepackten Lebensmittelfüllgütern, dadurch gekennzeichnet, dass man auf der Innenschicht der Schlauchfolie eine Mischung aus Flüssigrauch mit Bräunungsmitteln und gegebenenfalls Wasser vor dem Raffen aufbringt und diese für einen Zeitraum von mindestens 5 Tagen auf die Innenseite einwirken lässt und dann gegebenenfalls die Schlauchhülle rafft und vor dem Füllen mit dem Lebensmittelfüllgut wässert. Diese Schlauchhüllen eignen sich zur Umhüllung von in flüssigem oder pastösem Zustand abgepackten Lebensmittelfüllgütern, wie insbesondere Wurstbrät.



(19) United States

(12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2003/0059502 A1 Krallmann et al.

(43) Pub. Date:

Mar. 27, 2003

PROCESS FOR THE PREPARATION OF SMOKE-IMPREGNATED TUBULAR **CASINGS**

(52) U.S. Cl. 426/105; 428/34.8; 426/106; 138/118.1

(76) Inventors: Anton Krallmann, Fallingbostel (DE); Kai Warkentin, Soltau (DE)

(57)

ABSTRACT

Correspondence Address: **BAYER CORPORATION** PATENT DEPARTMENT 100 BAYER ROAD PITTSBURGH, PA 15205 (US)

(21) Appl. No.:

10/146,323

(22) Filed:

May 15, 2002

(30)Foreign Application Priority Data

May 21, 2001 (DE)...... 10124581.5

Publication Classification

(51) Int. Cl.⁷ A22C 13/00; B29D 22/00; F16L 11/00; A23G 1/00; B65D 81/34; C12C 1/027; A23B 4/00; A23L 1/31; B65D 85/00

A method of preparing smoke-impregnated tubular casings is described. The process comprises: (a) providing a tubular casing having interior and exterior surfaces, the tubular casing being selected from cellulose fiber tubular casings and synthetic tubular casings, and the tubular casing being suitable for encasing food fillings having a form selected from one of liquid and paste; (b) applying to the interior surface of the tubular casing a mixture comprising, (i) liquid smoke, (ii) browning agents, and (iii) optionally water; (c) allowing the mixture to remain in contact with the interior surface of the tubular casing for at least 5 days; and (d) optionally shirring and watering the mixture treated casing. The smoke-impregnated tubular casings prepared in accordance with the method of the present invention are suitable for liquid or paste-like food fillings, such as sausagemeat emulsions.